

PSEN op4F-s-14-150/1

630749



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Anzahl Strahlen: | 160 |
| Auflösung der Schutzeinrichtung: | 14 mm |
| Auflösung Schutzart: | Referenzmarke |
| Schutzfeldhöhe: | 1500 mm |
| Reichweite (m): | 0,2 - 6,0 |
| Ansprechzeit: | 43.00 ms |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Muting: | Lüfter |
| Blanking: | Laser pointer |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Schutzart Gehäuse: | IP65 |
| Anwendung nach: | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1 |
| Abmessung Breite: | 32.3 mm |
| Abmessung Höhe: | 1583.3 mm |
| Abmessung Tiefe: | 36.9 mm |
| Bruttogewicht: | 6880 g |
| Nettogewicht: | 4380 g |
| Umgebungstemperatur: | 0 - 55 °C |

Zubehör



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m