

PSEN op4F-s-14-150/1

630749



Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в 14 мм), высота защитного поля 1500 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Число лучей:                              | 160                                |
| Разрешение предохранительного устройства: | 14 mm                              |
| Высота защищенного поля:                  | 1500 mm                            |
| Рабочий диапазон (м):                     | 0,2 - 6,0                          |
| Время реакции:                            | 43.00 ms                           |
| Число выходов OSSD:                       | 2                                  |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0                               |
| Тип питающего напряжения:                 | DC                                 |
| Тип защиты, корпус:                       | IP65                               |
| Применение в соответствии с:              | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Размер по ширине:                         | 32.3 mm                            |
| Размер по высоте:                         | 1583.3 mm                          |
| Размер по глубине:                        | 36.9 mm                            |
| Вес брутто:                               | 6880 g                             |
| Вес нетто:                                | 4380 g                             |
| Окружающая температура:                   | 0 - 55 °C                          |

## Дополнительные компоненты



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m