

## PSEN sl-0.5n 1.1 1switch

570513

Magnetisches, sicheres Schutztürsystem für Anwendungen bis SIL 3/PL e/ Kat. 4. Magnetische Haltekraft 500 N (Prozessschutz). Codierung: codiert, 5-pol. M12 Stecker, 4 LEDs, IP67, Verpackungsinhalt = 1 Sensor ohne Betätiger



## Technische Daten

Gesicherter Ausschaltabstand:	15.0 mm
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Zuhaltekraft:	500 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	1
Anschlussart:	M12, 5pol. male
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	4.8 W
Schutzart Gehäuse:	IP67
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	122.0 mm
Abmessung Tiefe:	44.0 mm
Bruttogewicht:	630 g
Nettogewicht:	570 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 55 °C

## Zubehör



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349










PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



570520

PSEN sl-0.5 1.1 1 actuator

## Optionales Zubehör

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	570550	PSEN sl bracket swing door
	570551	PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m