

PSEN op4S-1-1

630381



Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела, инфракрасный датчик, подключение приемника: 4-контактный штекер M12, подключение передатчика: 4-контактный штекер M12, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Рабочий диапазон (m):	0,0 - 8,0
Время реакции:	1.00 ms
Число выходов OSSD:	0
Напряжение питания (V):	20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	DC
Метрический диаметр:	M18
Тип защиты, корпус:	IP67
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;EN 61496-2
Разрешение, тип защиты:	нержавеющая сталь 1.4301
Размер по глубине:	62.6 mm
Вес брутто:	73 g
Вес нетто:	44 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

## Дополнительные компоненты



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m