

PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c

777305



Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск под контролем, UB 24 В перем./ пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	0
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	22.5 mm

Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	195 g
Вес нетто:	185 g
Окружающая температура:	-35 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2