

PSEN me1S / 1AR

570001



Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Art der Zuhaltung:	Federkraft
Auszugskraft:	27 N
Rastkraft:	1500 N
Hilfsentriegelung:	ja
Betätiger:	Radius
Anzahl Schliesser:	2
Anzahl Öffner:	2
Spannung bei AC1:	240 V
Max. Strom bei AC1:	2.5 A
Spannung bei AC15:	230 V
Max. Strom bei AC15:	2.5 A
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Leistungsaufnahme AC:	4.4 VA
Leistungsaufnahme DC:	4.4 W
Schutzart Gehäuse:	IP67
Abmessung Breite:	42.5 mm
Abmessung Höhe:	184.0 mm
Abmessung Tiefe:	51.0 mm

Bruttogewicht:	513 g
Nettogewicht:	335 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C

Optionales Zubehör



570101

PSEN me1AS



570102

PSEN me1AR



773600

PDP67 F 8DI ION



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m