

PSEN me1S / 1AR

570001



Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом, принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з, напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Тип запирания защитного ограждения:	Пружинная сила
Сила извлечения:	27 N
Сила удержания:	1500 N
Дополнительный выпуск:	Да
Исполнительный механизм:	Радиус
Число N/O:	2
Число N/C:	2
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	2.5 A
Напряжение на AC15:	230 V
Макс. ток на AC15:	2.5 A
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Энергопотребление, переменный ток AC:	4.4 VA
потребляемая мощность DC:	4.4 W
Тип защиты, корпус:	IP67
Размер по ширине:	42.5 mm
Размер по высоте:	184.0 mm
Размер по глубине:	51.0 mm

Вес брутто:	513 g
Вес нетто:	335 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные принадлежности



570101

PSEN me1AS



570102

PSEN me1AR



773600

PDP67 F 8DI ION



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m
