

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

506231



Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 12 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP=1 ud. con accionador cúbico encriptado, cable de 5 m (PUR).

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	5m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	12.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	25.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	11.0 mm
Dimensión Profundidad:	59.1 mm
Peso bruto:	220 g
Peso neto:	211 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1