

## PSEN sg2c-3LBE unit

570802



Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung  
Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. 3 Taster: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür. 2. Schlüsseltaster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür 3. Not-Halt-Taster Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchtverriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen.

## Technische Daten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Zertifizierungen:            | CE;cULus Listed;TÜV;FCC |
| Sensorprinzip:               | Transponder             |
| Art der Codierung:           | codiert                 |
| Zuhaltekraft:                | 2000 N                  |
| Anzahl OSSD-Ausgänge:        | 2                       |
| Anzahl Eingänge:             | 2                       |
| Anschlussart:                | Federzugklemme steckbar |
| Versorgungsspannung (V):     | 24,0                    |
| Art der Versorgungsspannung: | DC                      |
| Leistungsaufnahme DC:        | 2.0 W                   |
| Anzahl Taster:               | 2                       |
| Schutzart Gehäuse:           | IP54                    |
| Anzahl Not-Halt:             | 1                       |
| Anzahl Bedienelemente:       | 2                       |
| Abmessung Breite:            | 200.0 mm                |
| Abmessung Höhe:              | 465.0 mm                |
| Abmessung Tiefe:             | 108.0 mm                |
| Bruttogewicht:               | 2950 g                  |
| Nettogewicht:                | 2570 g                  |
| Umgebungstemperatur:         | -20 - 55 °C             |

## Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)