

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

774019



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Опции применения:	Предохранительный импульсный таймер
Режимы работы:	Один канал
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	1
Тип задержки безопасного выключателя:	пульсация
Число дополнител.контактов с задержкой:	2
Тип дополнительной задержки контакта:	пульсация
Выбираемые времена:	0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;3,00 s;30,00 s;4,00 s;5,00 s;7,00 s
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	3.0 A
Макс. ток на AC15:	4.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	265 g
Вес нетто:	255 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93