

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504251



Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.

## Technische Daten

Gehäusematerial:	PC
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	2
Anschlussart:	10m Kabel
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	26.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP67;IP69
Statusanzeige:	ohne LED
Bauform:	rechteckig
Abmessung Breite:	26.0 mm
Abmessung Höhe:	36.0 mm
Abmessung Tiefe:	13.0 mm
Bruttogewicht:	370 g
Nettogewicht:	357 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C
Betriebsarten:	Reihenschaltung

## Zubehör



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

## Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

---



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

---



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

---



534320

PSEN reverse spacer

---



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

---



540310

PSEN screw M4x16 10pcs

---