

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

750106



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Zweihandüberwachung Typ III C
Max. Strom bei DC1:	6.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Stop-Kategorie:	0
Normen:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	zweikanalig;Querschlusserkennung
Versorgungsspannung (V):	24,0
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	195 g
Nettogewicht:	185 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)