

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

750106



Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Двухканальные, 1 Н/Р, 1 Н/З на выходы для кнопок: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 SC, UB 24 В пост.тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, реле с двуручным пультомуправления, мониторинг одновременности нажатия двух кнопок.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Двуручный мониторинг типа III C
Макс. ток на DC1:	6.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Категория останова:	0
Стандарты:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах
Напряжение питания (V):	24,0
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	195 g
Вес нетто:	185 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)