

PNOZ m ES ETH

772130



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, moduł komunikacyjny, 2 interfejsy Ethernet/Modbus TCP.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Złącze magistrali:	Modbus/TCP
Przyłącze magistrali polowej:	RJ45
Typ magistrali polowej:	Slave
Ilość złączy Ethernet:	2
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.4 mm
Głębokość:	111.0 mm
Ciężar brutto:	90 g
Ciężar netto:	80 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

Akcesoria opcjonalne



380401

RJ45 Connector



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Alternatywy



772131

PNOZ m ES RS232

Pow. produkty...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772160

PNOZ m EF 4AI



772170

PNOZ m EF 1MM



772171

PNOZ m EF 2MM



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773616

PDP67 F 8DI ION PT
