

PNOZ m ES ETH

772130



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Feldbus-Schnittstelle:	Modbus/TCP
Anschluss Feldbus:	RJ45
Feldbus-Typ:	Slave
Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	2
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	111.0 mm
Bruttogewicht:	90 g
Nettogewicht:	80 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Optionales Zubehör



380401

RJ45 Connector



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Alternativen



772131

PNOZ m ES RS232

Passend dazu...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772160

PNOZ m EF 4AI



772170

PNOZ m EF 1MM



772171

PNOZ m EF 2MM



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773616

PDP67 F 8DI ION PT
