

## PNOZ m ES ETH

772130



Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2, модули связи, 2 интерфейса Ethernet/Modbus TCP.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Интерфес полевой шины:	Modbus/TCP
Подсоединение магистрали ввода/вывода:	RJ45
Тип магистрали ввода/вывода:	Подчиненный
Число интерфейсов Ethernet:	2
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	111.0 mm
Вес брутто:	90 g
Вес нетто:	80 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

### Дополнительные принадлежности



380401

RJ45 Connector



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

## Альтернативы



772131

PNOZ m ES RS232

## Подходящие продукты...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772160

PNOZ m EF 4AI



772170

PNOZ m EF 1MM



772171

PNOZ m EF 2MM



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773616

PDP67 F 8DI ION PT