

PSEN me1.2S / 1AS

570006



Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Art der Zuhaltung:	Federkraft
Auszugskraft:	27 N
Rastkraft:	1500 N
Hilfsentriegelung:	ja
Betätiger:	Standard
Anzahl Schliesser:	2
Anzahl Öffner:	2
Spannung bei AC1:	240 V
Max. Strom bei AC1:	2.5 A
Spannung bei AC15:	230 V
Max. Strom bei AC15:	2.5 A
Versorgungsspannung (V):	110,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Leistungsaufnahme AC:	8.0 VA
Schutzart Gehäuse:	IP67
Abmessung Breite:	42.5 mm
Abmessung Höhe:	184.0 mm
Abmessung Tiefe:	51.0 mm
Bruttogewicht:	415 g

Nettogewicht:	335 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C

Optionales Zubehör



570101

PSEN me1AS




570102

PSEN me1AR



773600

PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m