

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

506227



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, -stykowe złącze zewnętrzne M8, okrągłe M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem M12, kodowanym.

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	3
Rodzaj przyłącza:	M8, 8pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	15.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Wyświetlanie stanu:	z LED
Konstrukcja:	okrągła
Szerokość:	12.0 mm
Wysokość:	11.0 mm
Głębokość:	59.1 mm
Ciężar brutto:	48 g
Ciężar netto:	30 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

Akcesoria



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Akcesoria opcjonalne



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m




533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
