

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit

570884



Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung
Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Codierung: vollcodiert. 5Taster:
1.beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür; 2. Druck-
taster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür; 3. Schlüsseltaster(3Stell.) 4. beleuchteter
Drucktaster; 5. Not-Halt Taster M12/5 Anschluss mit Zustimmungstaster
Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen
und Fluchtentriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links
angeschlagene Türen.

Technische Daten


Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	unicat
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Not-Halt:	1
Anzahl Bedienelemente:	4
Abmessung Breite:	200.0 mm
Abmessung Höhe:	568.0 mm
Abmessung Tiefe:	108.0 mm
Bruttogewicht:	3060 g
Nettogewicht:	2690 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

Optionales Zubehör




401110

PIT en1.0p-5m-s



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)