

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit

570884



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Coding: fully coded. 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики


Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3060 g
Вес нетто:	2690 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные принадлежности




401110

PIT en1.0p-5m-s



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)