

PSEN op4H-SL-24-120/1

631127











Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Produktversion:	1.0
Schutzfeldhöhe:	1200 mm
Anzahl Strahlen:	64
Reichweite (m):	0,2 - 6,0
Ansprechzeit:	13.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	24 mm
Abmessung Breite:	15.4 mm
Abmessung Höhe:	1200.0 mm
Abmessung Tiefe:	32.6 mm
Bruttogewicht:	2350 g
Nettogewicht:	1400 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

## Optionales Zubehör

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m
	631180	PSEN op SL Bracket C
	631181	PSEN op SL Bracket L
	631182	PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m

---



631185

PSEN op SL cascading 1m

---



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm

---