

PSEN op4H-SL-24-120/1

631127












Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 1200 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5- контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

|   |                        |
|---|------------------------|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;TÜV    |
| Версия товара:                            | 1.0                    |
| Высота защищенного поля:                  | 1200 mm                |
| Число лучей:                              | 64                     |
| Рабочий диапазон (м):                     | 0,2 - 6,0              |
| Время реакции:                            | 13.00 ms               |
| Число выходов OSSD:                       | 2                      |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0                   |
| Тип питающего напряжения:                 | DC                     |
| Тип защиты, корпус:                       | IP65                   |
| Применение в соответствии с:              | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Разрешение предохранительного устройства: | 24 mm                  |
| Размер по ширине:                         | 15.4 mm                |
| Размер по высоте:                         | 1200.0 mm              |
| Размер по глубине:                        | 32.6 mm                |
| Вес брутто:                               | 2350 g                 |
| Вес нетто:                                | 1400 g                 |
| Окружающая температура:                   | 0 - 55 °C              |

## Дополнительные принадлежности

|   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|    | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|   | 630904 | PSEN op Mirror-165/1               |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m             |
|  | 631183 | PSEN op SL cascading 0,1m          |
|  | 631180 | PSEN op SL Bracket C               |
|  | 631181 | PSEN op SL Bracket L               |
|  | 631182 | PSEN op SL Bracket O               |



631184

PSEN op SL cascading 0,5m

---



631185

PSEN op SL cascading 1m

---



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm

---