

PSEN op4F-s-14-135/1

630748












Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в 14 мм), высота защитного поля 1350 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Число лучей:	144
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Высота защищенного поля:	1350 mm
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 6,0
Время реакции:	40.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Размер по ширине:	32.3 mm
Размер по высоте:	1433.2 mm
Размер по глубине:	36.9 mm
Вес брутто:	8200 g
Вес нетто:	7700 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Дополнительные компоненты

	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m