

PNOZ m ES Profibus

772132



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, Profibus.

Dane

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian) |
| Złącze magistrali: | PROFIBUS-DP |
| Przyłącze magistrali polowej: | 9-bieg. wtyk gniazdowy sub-D |
| Typ magistrali polowej: | Slave DPV0 |
| Ilość złączy PROFIBUS DP: | 1 |
| Ekstremalne warunki otoczenia: | Standard |
| Szerokość: | 22.5 mm |
| Wysokość: | 101.4 mm |
| Głębokość: | 115.0 mm |
| Ciężar brutto: | 105 g |
| Ciężar netto: | 95 g |
| Temperatura pracy: | 0 - 60 °C |

Akcesoria



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Akcesoria opcjonalne



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Alternatywy



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772134

PNOZ m ES CANopen



772119

PNOZ m ES Powerlink
