

## PSEnsg2c-5CCLLE unit

570836




Sicheres Schutztürsystem beinhaltet sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung. Entsprechend DIN EN60947-5-3. Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Ausführung: 1. Blinddeckel 2. Blinddeckel 3. beleuchteter Drucktaster 4. beleuchteter Drucktaster 5. NotHalt  
Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchentriegelungsstange sowie Betätiger (Riegel) für rechts oder links angeschlagene Türen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Not-Halt:	1
Anzahl Bedienelemente:	2
Abmessung Breite:	200.0 mm
Abmessung Höhe:	555.0 mm
Abmessung Tiefe:	108.0 mm
Bruttogewicht:	3050 g
Nettogewicht:	2670 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

## Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)