


PSEN op2H-SL-24-045/1

631102



Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm), wysokość pola chronionego 450 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Wersja produktu:	1.0
Wysokość pola ochronnego:	450 mm
Ilość promieni:	24
Zasięg (m):	0,2 - 6,0
Czas reakcji:	9.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	24 mm
Szerokość:	15.4 mm
Wysokość:	450.0 mm
Głębokość:	32.6 mm
Ciężar brutto:	1350 g
Ciężar netto:	650 g
Temperatura pracy:	0 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630904

PSEN op Mirror-165/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630901

PSEN op Mirror-060/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm