

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

540200









Защитный датчик RFID с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекер M12, 4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания 21 мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = датчик с уникальным полным кодированием и исполнительным механизмом в одном корпусе.

Технические характеристики

Сертификация:	CE; cULus Listed; EAC (Eurasian); TÜV; FCC; IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	M12, 8pol. male
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Гарантированная дальность переключения:	15.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	40.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67
Размер по ширине:	40.0 mm
Размер по высоте:	75.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	175 g
Вес нетто:	150 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные компоненты

	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN cable angle M12 8-pole 3m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	540324	PSEN cable angle M12 8-pole 10m
	540325	PSEN cable angle M12 8-pole 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m



540180

PSEN cs2.1 1 actuator

Дополнительные принадлежности



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
