

PNOZ m ES CC-Link

772135



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модуль промышленной сети, CC link.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Интерфейс полевой шины:	CC-Link V1.10
Подсоединение магистрали ввода/вывода:	5-контактный вставной соединитель Combicon
Тип магистрали ввода/вывода:	Подчиненный
Скорость передачи:	10 MBit/s;156 kbit/s;2,5 MBit/s;5 MBit/s;625 kbit/s
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	110.4 mm
Вес брутто:	110 g
Вес нетто:	90 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



783542

Spring terminals PNOZ m ES CC-Link, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ m ES CC-Link, 1 pc.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Альтернативы



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink

Подходящие продукты...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772131

PNOZ m ES RS232



772130

PNOZ m ES ETH



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772121

PNOZ m EF PDP Link



772120

PNOZ m EF Multi Link



772101

PNOZ m B1

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY



772100

PNOZ m B0
