PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSENsg2c-5CCLLE switch 570837

Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. blind cover 2. blind cover 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons (spare).

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Zasada działania czujnika:	Transponder
Rodzaj kodowania:	Kodowany
Siła mocująca, kierunek kątowy:	2000 N
Liczba wyjść OSSD:	2
Liczba wejść:	2
Rodzaj przyłącza:	Federzugklemme steckbar
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	2.0 W
Numer przycisku:	2
Stopień ochrony obudowy:	IP54
Liczba wyłączników awaryjnych:	1
Liczba elementów sterujących:	2
Szerokość:	46.5 mm
Wysokość:	555.0 mm
Głębokość:	74.5 mm
Ciężar brutto:	1230 g
Ciężar netto:	1145 g
Temperatura pracy:	-20 - 55 °C

Akcesoria

	570870	PSEN sg escape release pin
	570871	PSEN sg auxiliary release pin
	570875	PSEN sg color covers (pushbutton)
	570890	PSEN sg2 actuator

Akcesoria opcjonalne

	570773	PSEN sg2 cover 2pieces
	570777	PSEN sg2c Set spring loaded terminals
	570890	PSEN sg2 actuator
	570870	PSEN sg escape release pin

570871 PSEN sg auxiliary release pin

570875 PSEN sg color covers (pushbutton)