

## PSEnsg2c-5CCLLE switch

570837



Sicheres Schutztürsystem beinhaltet sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung. Entsprechend DIN EN60947-5-3. Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Ausführung: 1. beleuchteter Drucktaster 2. Drucktaster 3. Schlüsselschalter 3 Stellungen 4. beleuchteter Drucktaster 5. NotHalt M12 Anschluss für Zustimmtaster Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen (Ersatzteil)

### Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Not-Halt:	1
Anzahl Bedienelemente:	2
Abmessung Breite:	46.5 mm
Abmessung Höhe:	555.0 mm
Abmessung Tiefe:	74.5 mm
Bruttogewicht:	1230 g
Nettogewicht:	1145 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

## Zubehör



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)



570890

PSEN sg2 actuator

## Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

---

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

