PSENsg2c-5CCLLE switch 570837

Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or PIe. Device type: 1. blind cover 2. blind cover 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons (spare).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1230 g
Вес нетто:	1145 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные компоненты

	570870	PSEN sg escape release pin
	570871	PSEN sg auxiliary release pin
	570875	PSEN sg color covers (pushbutton)
	570890	PSEN sg2 actuator

Дополнительные принадлежности

	570773	PSEN sg2 cover 2pieces
	570777	PSEN sg2c Set spring loaded terminals
	570890	PSEN sg2 actuator
	570870	PSEN sg escape release pin

570871 PSEN sg auxiliary release pin

570875 PSEN sg color covers (pushbutton)