

PNOZ e1p 24VDC 2so

774130



Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 безопасных выхода, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC, автоматический/контролируемый запуск, UB = 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Опции применения: | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Тестирование запуска;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах;Самотестирование |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 ST |
| Число выходов для тестовых импульсов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 90.5 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 135 g |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто: | 120 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2