

## PSEN ma1.3n-20/1switch

526128



Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL).

### Technische Daten

Gehäusematerial:	PBT
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	3
Anschlussart:	M12, 5pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	15.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65
Statusanzeige:	mit LED
Bauform:	rund
Abmessung Tiefe:	59.1 mm
Bruttogewicht:	48 g
Nettogewicht:	20 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C
Betriebsarten:	EinzelSchaltung

## Zubehör



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



516120

PSEN ma1.3-08/1actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1actuator

## Optionales Zubehör



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

---



773600

PDP67 F 8DI ION

---



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m

---



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

---