

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

751177



PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Anbau weiterer Kontaktblöcke rechts möglich.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Max. Strom bei DC1:	6.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Federkraftklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	0 ST
Abmessung Breite:	17.5 mm
Abmessung Höhe:	100.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	185 g
Nettogewicht:	170 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)
