

PSEN op2H-A-30-075/1

631043



Sicherheitslichtgitter Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit. Programmierung über Software PSENopt Configurator oder direkt am Lichtgitter möglich. Versorgungsspannung 24 V, Anschluss über 18-pol. pigtail-Kabel auf M12-Stecker. Anschlussstecker M12 Sender: 5- polig, Empfänger: Blanking 12-polig, Muting 12-polig/5-polig. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Anzahl Strahlen:	40
Schutzfeldhöhe:	750 mm
Reichweite (m):	0,2 - 20,0
Ansprechzeit:	16.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Blanking:	Laser pointer
Kaskadierung:	Finger
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Abmessung Breite:	35.0 mm
Abmessung Höhe:	756.3 mm
Abmessung Tiefe:	40.8 mm
Bruttogewicht:	3950 g
Nettogewicht:	1800 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C

## Zubehör



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



631056

PSEN op pigtail receiver b



631057

PSEN op pigtail receiver m



631055

PSEN op pigtail emitter



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m

---



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m

---



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m

---



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m

---



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m

---



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m

---