

PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix

787580



Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blokozszerzenia styków w połączeniu z elementami sterującymi bezpieczeństwem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu opóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opóźn.:	0
Styki bezp. z opóźn.:	4
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	195 g
Ciężar netto:	185 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2