

PMI 516

264516



PMIopen, панель оператора, 3.5", разрешение 320 x 240 пикселей, аналоговый резистивный сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш 512 МБ, SD-карта, 1 разъем D-Sub RS232 9-контактный, 1 порт RJ45 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 2 основных порта USB, часы реального времени с батареей, 24 В пост. тока, 6,5 Вт, открытая платформа HMI для любого распространенного программного обеспечения визуализации, настройка с помощью PMI Assistant.

Технические характеристики

Сертификация:	CE; cULus Listed; EAC (Eurasian)
Разрешение:	640 x 480
Тип дисплея:	TFT
Дисплей с диагональю:	6.5 Zoll
Глубина цвета:	65536
Сенсорный экран:	Резистивный
Возможные применения PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti; Диагностика PNOZmulti; Диагностика PSS / SafetyBUSp
Число интерфейсов Ethernet:	1
Число интерфейсов RS-232:	1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Операционная система:	Windows Embedded CE 6.0
Размер по ширине:	212.0 mm
Размер по высоте:	165.0 mm
Размер по глубине:	62.5 mm
Вес брутто:	2372 g
Вес нетто:	1344 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

Дополнительные принадлежности

	261905	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
	261906	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
	269700	power connector PMI (3 pcs)
	269701	seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro
	310300	Serial programming cable
	313100	SD Memory Card 512MB
	265010	Zenon Operator Dev 1024
	265210	Zenon Operator RT PMI
	265220	Zenon Operator 7.20 RT PMI



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
