

PMI 526

264526



PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	800 x 600
Typ ekranu:	TFT
Przekątna ekranu:	10.4 "
Głębokość koloru:	65536
Ekran dotykowy:	rezystywny
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded CE 6.0
Szerokość:	317.0 mm
Wysokość:	243.0 mm
Głębokość:	62.5 mm
Ciężar brutto:	3610 g
Ciężar netto:	2227 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI

265220

Zenon Operator 7.20 RT PMI



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
