

PMI 538

264538



PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	1024 x 768
Typ ekranu:	TFT
Przekątna ekranu:	15.0 "
Głębokość koloru:	65536
Ekran dotykowy:	rezystywny
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded CE 6.0
Szerokość:	412.0 mm
Wysokość:	332.0 mm
Głębokość:	63.3 mm
Ciężar brutto:	6356 g
Ciężar netto:	4166 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne

	261905	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
	261906	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
	269700	power connector PMI (3 pcs)
	269701	seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
	310300	Serial programming cable
	313100	SD Memory Card 512MB
	265010	Zenon Operator Dev 1024
	265210	Zenon Operator RT PMI
	265220	Zenon Operator 7.20 RT PMI



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024
