

PMI 538

264538



PMlopen - Bedienpanel mit 15" Touchscreen, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Auflösung:	1024 x 768
Anzeigetyp:	TFT
Displaydiagonale:	15.0 Zoll
Farbtiefe:	65536
Touchscreen:	resistiv
Anwendungsmöglichkeiten PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnose PNOZmulti;Diagnose PSS / SafetyBUSp
Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	1
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Betriebssystem:	Windows Embedded CE 6.0
Abmessung Breite:	412.0 mm
Abmessung Höhe:	332.0 mm
Abmessung Tiefe:	63.3 mm
Bruttogewicht:	6356 g
Nettogewicht:	4166 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C

## Optionales Zubehör




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI

265220

Zenon Operator 7.20 RT PMI



THE SPIRIT OF SAFETY

265020

Zenon Operator 7.20 Dev 1024

---