

PMI 638 Control

264638



PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	1024 x 768
Typ ekranu:	TFT
Głębia koloru:	16,2 M
Ekran dotykowy:	rezystywny
Przekątna ekranu:	15.0 "
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Ilość złączy USB Host:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded Compact 7
Szerokość:	412.0 mm
Wysokość:	332.0 mm
Głębokość:	81.9 mm
Ciężar brutto:	6860 g
Ciężar netto:	4510 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



310300

Serial programming cable

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI