



PMIcontrol - Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Auflösung:	1024 x 768
Anzeigetyp:	TFT
Farbtiefe:	16,2 M
Touchscreen:	resistiv
Displaydiagonale:	15.0 Zoll
Anwendungsmöglichkeiten PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnose PNOZmulti;Diagnose PSS / SafetyBUSp
Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	1
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Anzahl USB-Host-Schnittstellen:	2
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Betriebssystem:	Windows Embedded Compact 7
Abmessung Breite:	412.0 mm
Abmessung Höhe:	332.0 mm
Abmessung Tiefe:	81.9 mm
Bruttogewicht:	6860 g
Nettogewicht:	4510 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C

## Optionales Zubehör




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



310300

Serial programming cable

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI