

## PMI 638 primo

264639



PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Разрешение:	1024 x 768
Тип дисплея:	TFT
Глубина цвета:	16,2 М
Сенсорный экран:	Резистивный
Дисплей с диагональю:	15.0 Zoll
Возможные применения PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Диагностика PNOZmulti;Диагностика PSS / SafetyBUSp
Число интерфейсов Ethernet:	1
Число интерфейсов RS-232:	1
Число USB-ведущих интерфейсов:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Операционная система:	Windows Embedded Compact 7
Размер по ширине:	412.0 mm
Размер по высоте:	332.0 mm
Размер по глубине:	81.9 mm
Вес брутто:	6860 g
Вес нетто:	4510 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

## Дополнительные принадлежности




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



310300

Serial programming cable

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI