









PMIvisu, panel sterowania z pojemnościowym ekranem dotykowym 7",preinstalowane oprogramowanie PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, oprogramowanieukładowe PSS 4000 (OPC SerVer).

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Rozdzielczość ekranu (pixele):	800 x 480
Typ ekranu:	TFT
Głębina koloru:	16,2 M
Przekątna ekranu:	7.0 "
Możliwości zastosowania PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnoza PNOZmulti;Diagnoza PSS / SafetyBUSp
Ilość złączy Ethernet:	1
Ilość złączy RS-232:	1
Ilość złączy USB Host:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
System operacyjny:	Windows Embedded Compact 7
Szerokość:	216.0 mm
Wysokość:	153.0 mm
Głębokość:	65.4 mm
Ciężar brutto:	2400 g
Ciężar netto:	1390 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria opcjonalne

	261905	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
	261906	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
	269700	power connector PMI (3 pcs)
	269701	seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro
	310300	Serial programming cable
	313100	SD Memory Card 512MB
	265010	Zenon Operator Dev 1024
	265210	Zenon Operator RT PMI

Pow. produkty...



265352

PASvisu RT Clients 1 PMI



265362

PASvisu RT Logging PMI



265456

PASvisu RT Variables 500 PMI



265461

PASvisu RT Variables 1000 PMI



265466

PASvisu RT Variables 2000 PMI