



PMIvisu, Bedienterminal mit 7" kapazitivem Touchscreen, vorinstallierte Software PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC- Server).

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Auflösung:	800 x 480
Anzeigetyp:	TFT
Farbtiefe:	16,2 M
Displaydiagonale:	7.0 Zoll
Anwendungsmöglichkeiten PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnose PNOZmulti;Diagnose PSS / SafetyBUSp
Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	1
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Anzahl USB-Host-Schnittstellen:	2
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Betriebssystem:	Windows Embedded Compact 7
Abmessung Breite:	216.0 mm
Abmessung Höhe:	153.0 mm
Abmessung Tiefe:	65.4 mm
Bruttogewicht:	2400 g
Nettogewicht:	1390 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C

## Optionales Zubehör




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



269701

seal for PMIvisu, PMlopen, PMImicro



310300

Serial programming cable



313100

SD Memory Card 512MB

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI

## Passend dazu...



265352

PASvisu RT Clients 1 PMI



265362

PASvisu RT Logging PMI



265456

PASvisu RT Variables 500 PMI



265461

PASvisu RT Variables 1000 PMI



265466

PASvisu RT Variables 2000 PMI