

PSEN opII4B-s-300-120

632134



















Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilania 24 V, zasięgoroboczy 1055 m, złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

| | |
|--------------------------------------|--|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Ilość promieni: | 8 |
| Wysokość pola ochronnego: | 1200 mm |
| Zasięg (m): | 10,0 - 55,0 |
| Czas reakcji: | 5.20 ms |
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
| Łączenie kaskadowe: | Palec |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 300 mm |
| Zastosowanie wg: | EN 61496-1;EN 61496-2 |
| Szerokość: | 35.0 mm |
| Wysokość: | 1204.0 mm |
| Głębokość: | 40.0 mm |
| Ciężar brutto: | 5420 g |
| Ciężar netto: | 3420 g |
| Temperatura pracy: | -10 - 60 °C |

Akcesoria opcjonalne

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m |
|  | 630917 | PSEN op Lens Shield-120/1 |



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195