

PSEN opII4B-s-300-150

632135





















Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilania 24 V, zasięgoroboczy 1055 m, złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Ilość promieni:	10
Wysokość pola ochronnego:	1500 mm
Zasięg (m):	10,0 - 55,0
Czas reakcji:	5.40 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Łączenie kaskadowe:	Palec
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	300 mm
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;EN 61496-2
Szerokość:	35.0 mm
Wysokość:	1504.0 mm
Głębokość:	40.0 mm
Ciężar brutto:	6745 g
Ciężar netto:	4221 g
Temperatura pracy:	-10 - 60 °C

Akcesoria opcjonalne

	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
	630919	PSEN op Lens Shield-150/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195