

PSSu E F 2DO 2-R

315215



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, für Bahnanwendungen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zertifizierungen: | CE;TÜV |
| Anwendungsbereich: | Fail-safe |
| HL-Ausgang 1-polig plusschaltend: | 2 |
| Schutzart Gehäuse: | IP20 |
| Zulässige Basismodule: | PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T;PSSu BP-C1 1/12C-T;PSSu BP-C1 1/12S-T |
| Abmessung Breite: | 12.6 mm |
| Abmessung Höhe: | 76.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 60.2 mm |
| Bruttogewicht: | 45 g |
| Nettogewicht: | 36 g |
| Umgebungstemperatur: | -40 - 70 °C |

Zubehör



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314622

PSSu BP-C1 1/12 S-T



314623

PSSu BP-C1 1/12 C-T

Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T