

## PSSu E F 2DOR 8-R

315225



PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, контакты реле, 8 А, Н/З, беспотенциальный, для использования на железных дорогах.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;TÜV
Диапазон применения:	Отказобезопасный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C-T;PSSu BP 2/16S-T;PSSu BP-C 2/16C-T;PSSu BP-C 2/16S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	100 g
Вес нетто:	93 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

### Дополнительные компоненты



314628

PSSu BP 2/16 S-T




314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/8 S-T



314631

PSSu BP-C 2/8 C-T

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T