

## PSSu E F AI I-R

315260



PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, potentialfrei, für Bahnanwendungen.

## Technische Daten

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zertifizierungen:      | CE;TÜV                                                                                                                              |
| Anwendungsbereich:     | Fail-safe                                                                                                                           |
| Anzahl Analogeingänge: | 1                                                                                                                                   |
| Schutzart Gehäuse:     | IP20                                                                                                                                |
| Zulässige Basismodule: | PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T |
| Abmessung Breite:      | 12.6 mm                                                                                                                             |
| Abmessung Höhe:        | 76.0 mm                                                                                                                             |
| Abmessung Tiefe:       | 60.2 mm                                                                                                                             |
| Bruttogewicht:         | 47 g                                                                                                                                |
| Nettogewicht:          | 38 g                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur:   | -40 - 70 °C                                                                                                                         |

## Zubehör



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T

## Optionales Zubehör



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T